

JPD-500A

Pulse Oximeter



Small & lightweight design (total 28g without batteries)



SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: 5th Floor,Building No.34, Baoyuan Industrial Zone,XixiangStreet, Baoan District,Shenzhen

Tel: +86-755-26696279 Fax: +86-755-26852025 Email:info@jumper-medical.com

Web www.jumper-medical.com

JPD-500A

Pulse Oximeter

CARACTERISTICAS

- Fabricado y para uso doméstico, hospitalario y medicina deportiva.
- Mediciones acertadas de la saturación de oxígeno y las pulsaciones (SPO2 y PR)
- Display para SPO2 y PR. Para PR, grafico de ondas y barras.
- Indicador de batería baja.
- Pantalla en 4 direcciones y 8 modos de display.
- Poco consumo de batería. Se apaga automáticamente cuando no está en uso.
- Señal de sonido para el pulso (PR).
- Funciones de alarma.
- Liviano, conveniente para cargarlo.
- Incluye baterías y cordón para portarlo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Pantalla:

Pantalla LED de color OLED, 4 direcciones.

2. SPO2:

Rango de medida: 0 %-100 %.

Resolución: 1 %.

Precisión: 70 %-100 %, ± 2 %; 0 %-69 %.

3. Frecuencia cardíaca:

Rango de medida: 25 PPM -250 PPM (pulsaciones por minuto).

Resolución: 1 PPM.

Precisión: 2 PPM.

Intensidad del pulso: gráfico de barras.

4. Requerimientos de energía:

Dos pilas alcalinas tamaño AAA.

Consumo de energía: 30 mA (normal)

Duración de las pilas: 2 pilas alcalinas AAA 1.5 V, 600 mAh pueden utilizarse de manera continuada durante 24 horas.

5. Dimensiones:

Longitud: 64 mm.

Anchura: 35 mm.

Altura: 34 mm.

Peso: 57 gr (incluyendo las pilas).



DECLARACIÓN

El EMC de este producto cumple con el estándar IEC60601-1-2. Los materiales con los que el usuario puede estar en contacto no son tóxicos y no provocan irritación en los tejidos, cumpliendo con la normativa ISO10993-1, ISO10993-5 and ISO10993-10.

