



## Silla de Ruedas Bariátrica

WCDS241IP Reposapiés elevables  
WCDS2407P Reposapiés removibles



La silla de ruedas bariátrica Konfort Standard especialmente diseñada para usuarios con sobrepeso, se caracteriza por su marco de construcción reforzada fabricado en acero.

## Silla de Ruedas con Respaldo Reclinable Rin Estrella

RWLT321P-16 ancho del asiento 41 cm  
RWLT321P-18 ancho del asiento 46 cm  
RWLT321P-20 ancho del asiento 51 cm



La silla de ruedas Konfort Standard con respaldo reclinable fabricada en acero carbonado, es una silla de características superiores. Cuenta con un rango de reclinación de 140° grados, con reposapiés y apoyabrazos removibles y elevables.

## Silla de Ruedas Iron Light

SRELS-41 ancho del asiento 41 cm  
SRELS-44 ancho del asiento 44 cm  
SRELS-47 ancho del asiento 46 cm



Imagen corresponde a la silla de ruedas con sistemas de posicionamiento Comfort Company (Opcional).

La silla Konfort Standard Iron Light fabricada en acero ultraligero es una silla robusta, de características superiores y diseño funcional. Ofrece gran estabilidad, facilidad de propulsión y un cómodo sistema de plegado. Ideal para usuarios de vida activa.



## ESPECIFICACIONES

|                            | Silla de Ruedas Bariátrica<br>WCDS24TIP WCDS24O7P | Silla de Ruedas con Respaldo<br>Reclinable Rin Estrella<br>RWLT3211P-16 RWLT3211P-18 RWLT3211P-20 | Silla de Ruedas Iron Light<br>SRELS-41 SRELS-44 SRELS-47                               |
|----------------------------|---|---|--|
| Ancho del Asiento          | 56 cm   | 41 cm, 46 cm, 51 cm   | 41 cm, 44 cm, 47 cm  |
| Ancho Total de la Silla    | 82,5 cm, 96,7 cm                                  | 64,5 cm, 69,5 cm, 74,5 cm   | 61 cm, 62 cm, 65 cm  |
| Altura del Asiento al Piso | 50 cm   | 51 cm   | 50 cm  |
| Altura del Respaldo        | 35 cm   | 56 cm   | 40 cm  |
| Apoyabrazos                | Tipo escritorio, acolchados y removibles          | Tipo escritorio, acolchados y removibles  | Abatibles  |
| Capacidad de Peso          | 204 kg  | 130 kg  | 130 kg   |
| Clasificación de Riesgo    | Clase I [riesgo bajo]                             | Clase I [riesgo bajo]   | Clase I [riesgo bajo]  |
| Dimensiones de la Caja     | 86 cm x 33 cm x 93 cm                             | 93 cm x 37 cm x 104 cm  | 78 cm x 28,5 cm x 98,5 cm  |
| Estilo del Respaldo        | Fijo  | Reclinable hasta 140°   | Fijo   |
| Estructura                 | Acero cromado                                     | Acero cromado   | Acero ultraligero  |
| Freno de Seguridad         | Ergonómico  | Ergonómico  | Ergonómico   |
| Llantas Traseras           | Macizas de 24"                                    | Macizas de 24"  | PU antipinchazos de 24" pin de desmonte rápido, ajustables en altura y con reflectivos |
| Peso Neto                  | 28,57 kg 30,47 kg                                 | 23,45 kg, 23,63 kg, 24,07 kg  | 21,13 kg 21,24 kg 21,41 kg   |
| Plataforma Reposapiés      | Acero   | Plástico rígido   | Plástico rígido  |
| Profundidad del Asiento    | 55 cm   | 40 cm, 45 cm, 50 cm   | 40 cm, 43 cm, 46 cm  |
| Reposapiés                 | Removibles o elevables                            | Removibles y elevables  | Removibles, abatibles y ajustables en altura   |
| Rines                      | Estrella  | Estrella  | Radio  |
| Ruedas Delanteras          | Macizas de 8"                                     | Macizas de 8"   | Maciza de 8"   |
| Tapicería                  | Ignífuga en cordobán y fácil de limpiar           | Ignífuga en nailon negro y transpirable   | Ignífuga y antifluido en nailon  |
| Uso                        | 40% exterior y 60% interior                       | 40% exterior y 60% interior   | 70% exterior y 30% interior  |
| Registro Sanitario         | INVIMA 2013DM-0010758                             | INVIMA 2013DM-0010758   | INVIMA 2013DM-0010767  |

### Garantía Sillas de Ruedas

Marco 4 años

Piezas de Desgaste 1 año

Componentes 1 año