

Welch Allyn Oftalmoscopio Pocket LED y Pocket Plus LED

Especificaciones del Producto:



	Oftalmoscopio Pocket LED	Oftalmoscopio Pocket Plus LED
MODELOS	12870-BLK, 12870-WHT, 12870-PUR, 12870-BLU	12880-BLK, 12880-WHT, 12880-PUR, 12880-BLU
Altura Total	17,5 cm	17,5 cm
Ancho del Cabezal	3,3 cm	3,3 cm
Profundidad del Cabezal	3,0 cm	3,0 cm
Diámetro del Mango	2,1 cm	2,1 cm
Peso Cabezal y Mango (Sin baterías)	2,56 oz. (72,6 gr.)	2,56 oz. (72,6 gr.)
Tipo de Batería	Alkalina AA x 2	Alkalina AA x 2
Duración de la Batería	> 5 horas	> 5 horas
Tipo de Bombillo	LED SureColor™	LED SureColor™
Duración del Bombillo	10.000 a 20.000 horas	10.000 a 20.000 horas
Rango de Dioptrías	-20 a +20	-20 a +20
Escala de Dioptrías	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Tipos de Filtro	Libre de Rojo, Azul Cobalto	Libre de Rojo, Azul Cobalto, Densidad Neutral
Tamaños del Punto de Apertura	5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación)	5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación)
Apertura Grande de Flujo Total (Lúmenes, Andor)	0,2 a 0,45 Lúmenes	0,2 a 0,45 Lúmenes
Campo de Iluminación/ Distribución, Apertura Grande	11,4 mm a una Distancia de 50 mm	11,4 mm a una Distancia de 50 mm
Ultravioleta/Visible/ Infrarrojo en la Fibra Óptica (% de DPE, Optronic)	0%/98,68%/1,32%	0%/98,68%/1,32%
Temperatura de Contacto	8 °C sobre la Temperatura Ambiente máxima.	8 °C sobre la Temperatura Ambiente máxima.



Opciones de Color Disponibles

Onix, Indigo, Lila, Nieve

WelchAllyn®

Welch Allyn Otoscopio Pocket LED y Pocket Plus LED

Especificaciones del Producto:



	Otoscopio Pocket LED	Otoscopio Pocket Plus LED
MODELOS	22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU	22880-BLK, 22880-WHT, 22880-PUR, 22880-BLU
Altura Total	16,8 cm	16,8 cm
Ancho del Cabezal	3,0 cm	3,0 cm
Profundidad del Cabezal	5,1 cm	5,1 cm
Diámetro del Mango	2,1 cm	2,1 cm
Peso Cabezal y Mango (sin baterías)	2,53 oz (71,7 g)	2,53 oz (71,7 g)
Tipo de Batería	Alkalina AA x 2	Alkalina AA x 2
Duración de la Batería	> 5 horas	> 5 horas
Tipo de Bombillo	LED SureColor™	LED SureColor™
Duración del Bombillo	10.000 a 20.000 horas	10.000 a 20.000 horas
Transmisión de Luz	Fibra Óptica	Fibra Óptica
Capacidad de Aumento	3,6X	3,6X
Dioptría	10,4	10,4
Distancia de Trabajo con Espéculos (visual, mejor distancia de enfoque)	12,4 mm de la Punta del Espéculo de 4 mm	12,4 mm de la Punta del Espéculo de 4 mm
Resolución con Espéculos (visual, lp/mm)	8 lp/mm a la Distancia de Trabajo	8 lp/mm a la Distancia de Trabajo
Profundidad de Enfoque con Espéculos (visual)	11 a 25 mm de la Punta del Espéculo	11 a 25 mm de la Punta del Espéculo
Longitud Focal	96 mm (3,8 in)	96 mm (3,8 in)
Campo de Iluminación/Distribución en la Fibra Óptica	34,1 mm a una distancia de 50 mm de la punta	34,1 mm a una distancia de 50 mm de la punta
Ultravioleta/Visible/Infrarrojo en la Fibra Óptica (% de DPE, Optronic)	0%/99,47%/0,53%	0%/99,47%/0,53%
Flujo Total en la Fibra Óptica (Lúmenes, Andor)	2,90 Lúmenes	5,50 Lúmenes
Intensidad como Fibra Óptica (lux, PC, fotómetro UDTS370/263)	1240 Lux con Espéculos de 4 mm	1540 Lux con Espéculos de 4 mm
Temperatura de Contacto	8 °C sobre la Temperatura Ambiente máxima.	10 °C sobre la Temperatura Ambiente máxima.
Puerto para Otoscopia Neumática	Sí	Sí
Sello para Otoscopia Neumática	Sí	Sí



Opciones de Color Disponibles

Onix, Indigo, Lila, Nieve

Para obtener más información sobre el Otoscopio y Oftalmoscopio Pocket LED y Pocket Plus LED de Welch Allyn, comuníquese con su Distribuidor Local o Representante de Ventas Welch Allyn.

WWW.WELCHALLYN.COM/LATINOAMERICA

© 2014 WELCH ALLYN SM4121LA REV A MC11934

WelchAllyn